Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Crown Endstufe - XTI 4002

Art. Nr.: 050254

Crown Endstufe - XTI 4002

1.275,00 €

1 Stc | 1.275,00 €/Stc

Lieferzeit 4-5 Tage



Crown XTi 4002

Die Verstärker der XTi 2 Serie sind ideal für Musiker, Bands und PA-Verleiher. Sie liefern maximale Leistung bei hoher Betriebssicherheit, bester Klangqualität und minimalem Gewicht. Der XTi 4002 hat eine robuste Aluminium Front mit ergonomisch geformten Griffen. Das kontrastreiche LCD-Display samt Funktionstasten und gerasterten Drehreglern ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung.

Der leistungsfähige digitale Signalprozessor bietet umfangreiche Parameter zur Signalbearbeitung. Dies erspart einen externen Lautsprecher-Controller. Alle wichtigen Funktionen zur Klangoptimierung wie Frequenzweiche, Equalizer und Delay sind vorhanden. Ein Limiter schützt den Lautsprecher vor gefährlichen Pegelspitzen. Somit wird aus jedem Lautsprecher das Maximum an Klang und Pegel herausgeholt

Der XTi 4002 Verstärker lässt sich über die HiQnet Software Band Manager 2 komfortabel konfigurieren, steuern und überwachen. Zusätzlich bietet das Programm eine Datenbank von fertigen Presets für JBL Lautsprecher. Die Software ist kostenlos als Download verfügbar. Features

DSP-Funktionen: Frequenzweiche, Equalizer, Delay, Limiter, etc.

Schutzschaltungen gegen Lautsprecher-Kurzschluss, Gleichspannung, Überhitzung, HF-Übersteuerung

Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Bandmanager-Software als Download zur Konfigurierung, Steuerung und Überwachung Werks-Presets für JBL Lautsprecher
Speicherplätze für eigene Einstellungen
Kontrastreiche LCD-Display mit Funktionstasten
Temperaturgesteuerter Hochleistungslüfter
USB-Anschluss
Ausgang auf Speakon und Klemmen

Technische Daten

2x 1.600 Watt an 2 Ohm

2x 1.200 Watt an 4 Ohm

2x 650 Watt an 8 Ohm

1x 3.200 Watt an 4 Ohm, mono gebrückt

1x 2.400 Watt an 8 Ohm, mono gebrückt

Dämpfungsfaktor >500

1,4 Volt Eingangsempfindlichkeit

Eingänge: XLRw, XLRm

Ausgänge: Speakon, Schraubklemmen

Höhe: 2 HE

Einbautiefe: 31,1 cm

Gewicht 8,4 kg