



## Electro Voice - EV EKX 15 P

Art. Nr.: 050949

Electro Voice - EV EKX 15 P

925,00 €

1 Stc | 925,00 €/Stc

Hersteller: ELECTRO VOICE

Wird fuer Sie bestellt



Mit der EKX Serie stellt Electrovoice eine neue mobile, professionelle Lautsprecherlinie vor, die hinsichtlich Technologie und Effizienz dem höchsten Stand des Machbaren im Rahmen ihrer Klasse entspricht. Hocheffiziente 1500W Class D Endstufen, eine intelligente thermische Überwachung, ein intuitives LCD Controlpanel und das neue SST (Signal Synchronized Transducer) Wellenleiter Design - Die E-Voice EKX Serie überzeugt mit solider Verarbeitung, konsequentem Konzept und hervorragenden Leistungswerten. Alle Lautsprecher der Electrovoice EKX Serie sind sowohl als aktive, wie auch als passive Variante erhältlich.

Für den Nutzer insbesondere interessant sind die neuen DSP Funktionen der Electrovoice EKX Linie: Neben einem 3-Band EQ, visuellem Monitoring von Limiter, Inputlevel und Mastervolume, kann hier auf vier verschiedene Presets für verschiedene Anwendungssituationen zurückgegriffen werden (Musik, Live, Sprache und Club). Darüber stehen vier weitere Preset Speicherplätze zur Verfügung, die frei konfiguriert und personalisiert werden können.



Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Der Electrovoice EKX-15P ist ein aktiver 15" Top Lautsprecher, der von einer starken 1500W Class D Endstufe betrieben wird. Mit 134dB Spitze erreicht der äusserst flexibel einsetzbare Lautsprecher einen amtlichen Schalldruck, der für viel Live Anwendungen mehr als ausreichen sollten. Kombiniert mit den EKX-15SP oder EKX-18SP Subwoofern, erhält man ein hocheffizientes, leistungsstarkes und mobiles PA System. Durch den angeschrägten Korpus bieten sich die Electrovoice EKX Speaker Lautsprecher zudem auch als Bühnenmonitor an.

Electrovoice EKX-12P Aktiv Features: 15" EVS-15M Tieftontreiber 1" DH-1M Titan-Hochtontreiber 1500W Class D Endstufe Wirkungsgrad: 134 dB (max. SPL)
Frequenzwiedergabe: 55Hz - 18 kHz (+/- 3dB) Trennfrequenz: 1,7 kHz Abstrahlverhalten: 90°x60° Anschlüsse: Stereo RCA Input, 2xXLR/TRS Combo Jack, XLR link out 15mm Holzkonstruktion strapazierfähige Struktur-Lackoberfläche Metall Grille, schwarz Aufhängung: M10 Gewindebefestigungspunkte (Wandhalterung und Trusshalterungen optional erhältlich) Aluminium Hochständerflansch Farbe: schwarz Maße: 685x432x429mm (HxBxT) Gewicht: 24.4 kg