Musik Markt Bad Saulgau
Musikinstrumente & Zubehör, Musikunterricht, Installation und Verleih von Ton & Licht

Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Shure Mikrofon - WH 20XLR

Art. Nr.: 985953
Shure Mikrofon - WH 20XLR



125,00 €

1 Stc | 125,00 €/Stc

Hersteller: SHURE
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Dynamisches Nackenbügelmikrofon

Das Shure WH 20 ist ein robustes, leichtes, dynamisches Nackenbügelmikrofon für qualitativ hochwertige Sprachübertragung. Das leichte Mikrofon sitzt sicher und unauffällig auch bei aktiven Benutzern wie Aerobic-Trainern und Musikern. Es eignet sich für jede Anwendung, bei der Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind.Mit seiner Nierencharakteristik besitzt das WH20 eine größere Rückkopplungsfestigkeit und unterdrückt Hintergrundgeräusche und andere ungewollte Schallquellen wie Klimaanlagen, Musikinstrumente oder Lautsprecher. Mit einer Präsenzanhebung im Bereich der Stimme wurde der Frequenzgang sorgfältig angepasst und ein Tiefpassfilter verhindert den bei Mikrofonen mit Nierencharakteristik typischen Nahbesprechungseffekt.

Das integrierte elastische CROAKIES Kopfband sorgt für komfortablen und sicheren Halt. Kopfband, Drahtbügel und Schwanenhals sind auf jede Kopfgröße und -form einstellbar. Zum Lieferumfang gehört ein Schaumstoff Windschutz und eine Bekleidungsklammer.

Nierencharakteristik
leichter Drahtbügel und Kopfband bieten sicheren, komfortablen Sitz.
dünnes, extra-starkes Mikrofonkabel, bruchsicher.
zusammenlegbarer Mikrofonarm für einfache Aufbewahrung und Transport.
gleichförmiger, natürlicher Frequenzgang, vergleichbar mit dem hochwertiger dynamischer

Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Gesangsmikrofone.

- hoher Eingangsclippingpegel dient der Vermeidung von Übersteuerungsverzerrungen.
- zuverlässig auch bei extremen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.
- mit dreipoligem XLR Stecker mit abnehmbarem Gürtelclip
- Übertragungsbereich: 50 Hz - 15 kHz
- Ausgangsimpedanz: 200 O
- Leerlaufempfindlichkeit: -67,0 dBV/Pa (0,45 mV)
- hoher Korrosionsschutz
- inkl. Kabelklemme und Windschutz