

Kramer Pic Tools 580 - RJ45 auf HDMI Transmitter

Art. Nr.: 0505980R1

Kramer Pic Tools 580 - RJ45 auf HDMI
Transmitter

258,32 €

1 Stc | 258,32 €/Stc

Wird fuer Sie bestelltLieferbar ab 20.06.2018



TP-580T ist ein HDBaseT Hochleistungs-Übertrager für 4K @60 UHD (4:2:0) HDMI, bidirektionales RS-232 und IR-Signale über Twisted Pair. Er hat Eingänge für HDMI, RS-232 und IR-Signale und wandelt diese in ein HDBaseT Twisted Pair Signal für die Übertragung an den Empfänger TP-580R.

Max. Datenrate - 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal).

HDTV-kompatibel.

HDCP-konform.

Max. Auflösung - 4K @60 UHD (4:2:0), 2K- und 4K-Unterstützung.

HDBaseT? Technologie.

HDMI-Unterstützung - Deep Color, x.v.Color?, Lip Sync, HDMI Unkomprimierte Audio Kanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD und CEC.

3D-Durchleitung.

EDID-Durchleitung - Zwischen Quelle und Display.

Bidirektionale Kommunikation für RS-232 und Infrarot. - Befehle und Daten können in beiden Richtungen über die RS-232 Schnittstelle fließen, wodurch Statusanfragen und Fernbedienung des Zielgerätes möglich sind.

System-Reichweite - 70 m bei 2K, 40 m bei 4K UHD.

Kabel - Es wird geschirmtes Twisted Pair (STP) Kabel für HDBaseT? benötigt. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie Kramers BC-HDKat6a Kabel. Die Übertragungreichweite hängt u.a. von der Auflösung, der Grafikkarte und dem Display ab. Die

Übertragungsbereichweite kann bei Verwendung von CAT 6 Kabeln, die nicht aus unserem Produktprogramm sind, geringer sein als angegeben.

LED-Anzeigen - Eingang, Ausgang, Link und Spannungsversorgung.

Kompaktes DigiTOOL® - Drei Geräte können mit Hilfe des optionalen Rackadapters RK-3T im 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden.