Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

# Kramer Pic Tools 580 - RJ45 auf HDMI Transmitter

Art. Nr.: 0505980R1
Kramer Pic Tools 580 - RJ45 auf HDMI Transmitter

## *258,32 €*

1 Stc | 258,32 €/Stc

Wird fuer Sie bestelltLieferbar ab 20.06.2018

TP-580T ist ein HDBaseT Hochleistungs-Übertrager für 4K @60 UHD (4:2:0) HDMI, bidirektionales RS-232 und IR-Signale über Twisted Pair. Er hat Eingänge für HDMI, RS-232 und IR-Signale und wandelt diese in ein HDBaseT Twisted Pair Signal für die Übertragung an den Empfänger TP-580R.

Max. Datenrate - 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal).
HDTV-kompatibel.
HDCP-konform.
Max. Auflösung - 4K @60 UHD (4:2:0), 2K- und 4K-Unterstützung.
HDBaseT? Technologie.
HDMI-Unterstützung - Deep Color, x.v.Color?, Lip Sync, HDMI Unkomprimierte Audio Kanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD und CEC.
3D-Durchleitung.
EDID-Durchleitung - Zwischen Quelle und Display.
Bidirektionale Kommunikation für RS-232 und Infrarot. - Befehle und Daten können in beiden Richtungen über die RS-232 Schnittstelle fließen, wodurch Statusanfragen und Fernbedienung des Zielgerätes möglich sind.
System-Reichweite - 70 m bei 2K, 40 m bei 4K UHD.
Kabel - Es wird geschirmtes Twisted Pair (STP) Kabel für HDBaseT? benötigt. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie Kramers BC-HDKat6a Kabel. Die Übertragungsreichweite hängt u.a. von der Auflösung, der Grafikkarte und dem Display ab. Die

Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Übertragungsreichweite kann bei Verwendung von CAT 6 Kabeln, die nicht aus unserem Produktprogramm sind, geringer sein als angegeben.

LED-Anzeigen - Eingang, Ausgang, Link und Spannungsversorgung.

Kompaktes DigiTOOL® - Drei Geräte können mit Hilfe des optionalen Rackadapters RK-3T im 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden.