

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

ESI - USB Interface U 22 XT

Art. Nr.: 050583123AXT ESI - USB Interface U 22 XT

89,00 €

1 Stc | 89,00 €/Stc

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



U22 XT bietet volle Flexibilität als USB Gerät (Bus-Powered) mit professioneller 24-bit Audioqualität.

Es bietet 2 analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle mit Cinch-Anschluss, einen Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und +48V Phantomspeisung, einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem Kopfhörerverstärker und Klinkenausgängen. Abhör- und Kopfhörerlautstärke und das Monitoring werden direkt vorne am Gerät gesteuert.

U22 XT bietet Treiber, die besonders niedrige Latenzzeiten ermöglichen - mit Unterstützung für WDM, ASIO 2.0 und CoreAudio basierend auf unserer EWDM- und DirectWIRE-Technologie.

Bei U22 XT mitgeliefert wird die Bitwig 8-Track Software, die schlanke und äußerst effektive digitale Audioworkstation, mit der Sie sofort wie ein Profi produzieren und performen können. Mit Bitwig 8-Track können Sie direkt loslegen, ohne den Einsatz anderer Software. Erstellen Sie eigene Aufnahmen, arrangieren Sie Ihre Tracks, imrovisieren Sie: die von Musiker für Musiker entwickelte Bitwig 8-Track Software bietet alles, was man sich wünscht.

Wenn Sie nach einem äußerst leistungsfähigen USB Audiointerface für Ihren PC oder Mac suchen, die sofort einsetzbar ist, dann ist U22 XT die Lösung! FRONTANSICHT

Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

RÜCKANSICHT Leistungsmerkmale

USB 2.0 Audiointerface mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen

Line-, Instrumenten- und Mikrofon-Eingang

Mikrofonvorverstärker mit +48V Phantomspeisung

Line-Ausgang mit Master-Lautstärkeregler

regelbarer Kopfhörerausgang

Stromversorgung über USB

max. 24-bit / 96kHz

Line-Eingang mit Cinch-Anschluss

Line-Ausgang mit symmetrischen 6.3mm Klinkenanschlüssen

Kopfhörer-Ausgang 6.3mm Klinkenanschluss

A/D-Wandler mit 102dB(a) Dynamikumfang

D/A-Wandler mit 108dB(a) Dynamikumfang

Eingang- und Ausgangsmonitpring über das Frontpanel regelbar

Master-Lautstärkeregler an Frontpanel

untersützt Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 und Windows 10 mit ASIO 2.0, MME,

WDM und DirectSound inkl. DirectWIRE-Unterstützung

unterstützt Mac OS X (10.7 und höher) über die nativen CoreAudio USB-Audiotreiber von

Apple (keine Treiberinstallation notwendig, Mac Control Panel verfügbar)

Deckadance LE Lizenz (von Image-Line Software) enthalten

Bitwig 8-Track digitale Audioworkstation Software mitgeliefert

Abmessungen: ca. 17.5cm x 12.0cm x 4.5cm