

Vermietung Licht - Feimex LED Bar - RGBW in IP65

Art. Nr.: 050481LE234

Vermietung Licht - Feimex LED Bar - RGBW in IP65

30,00 €

1 Stc | 30,00 €/Stc

Hersteller: showtec

Lieferzeit 2-3 Tage



Cameo Multi PAR 3 - Kompakte 28 x 8 W QUAD Colour LED Lichanlage inkl. Tasche

EUR 698,00/Stück

(empfohlener VKP in Deutschland inkl. 19% MwSt.)

Die Cameo CLMPAR3 ist eine besonders kompakte und flexible Lichanlage für professionelle Ansprüche mit höchster Leuchtkraft und perfekter RGBW-Farbmischung. Mit völlig neu konzipierter Software und praxisorientierten Programmen ausgestattet, verfügt die leicht transportierbare Komplettlösung über umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten im DMX- und Standalone-Modus.

Die vier flachen PAR-Scheinwerfer mit je sieben ultrahellen 8W Quad-LEDs und 25° Abstrahlwinkel sind konvektionsgekühlt und individuell ausrichtbar an einem Träger mit integrierter Steuerung und allen Anschlüssen montiert. Zur Stromzufuhr und -weiterleitung dienen Neutrik Powercon-Buchsen, externe Komponenten können über zwei mit Fernbedienung schaltbare Schuko-Buchsen versorgt werden. Die Steuerung erfolgt über DMX, die mitgelieferte IR Fernbedienung, ein optionales Fußpedal oder das übersichtliche, beleuchtete LC Display mit vier Funktionstasten.

Durch sieben wählbare DMX-Modi und die große Vielfalt an Funktionen auch im Standalone-

Betrieb ist die Cameo CLMPAR3 die optimale All-In-One-Anlage für ausdrucksstarkes Lichtdesign im mobilen wie im fixen Einsatz.

Produktart: Kompakte LED Lichtanlage

Typ: Bar mit 4 Flat Cans

Farbspektrum: RGBW

Anzahl LEDs: 4 x 7

LED-Typ: 8 W QUAD Colour

Abstrahlwinkel: 25°

DMX-Eingang: XLR 3-polig

DMX-Ausgang: XLR 3-polig

DMX-Modus: 4-Kanal 1, 4-Kanal 2, 6-Kanal, 8-Kanal, 9-Kanal, 16-Kanal, 21-Kanal

DMX Funktionen: RGBW, Master Dimmer, Strobe, Sound Control, Program-Modus, 2 schaltbare Steckdosen

Controller-Anschluss: XLR-5 polig

Fernbedienung: IR

Standalone Modi: Program-Modus (Static Colour, Colour Change, Colour Fading 26), Sound Mode, Slave, Auto Run, Dimmer Mode

Standalone Modi: Flow Invert, Dimmer Curve, Master Dimmer

Bedienelemente: Mode, Enter, Value Up, Value Down

Anzeigeelemente: LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen

Kühlung: Konvention

Beleuchtungsstärke 1 m (je LED-Element): 6400 lx

Stromversorgung: 90 V AC - 250 V AC

Leistungsaufnahme: 210 W

Stromanschluss: Neutrik Powercon In/Out, Schaltbare Steckdosen: 2 x Schuko

Gehäusematerial: Metall

Gehäusefarbe: schwarz

Abmessungen: 1030 x 290 x 100 mm